

# LEO LED-Hallenstrahler

Lichtstark · leicht · vielseitig · modernes Design



**Profi-Anschlussbox**

- ✓ Easy-Connect-System
- ✓ Schnelle Installation
- ✓ Drehverschluss
- ✓ Steckklemmen

Bis +60°C Umgebungstemperatur  
Flickerfrei < 3%  
Bis 22.000lm

**IP65** **HPF >0.9** **UGR ≤19** +60°C / -30°C  
 bei 50°  
**220-240V**

- Flacher Hallen- und Außenstrahler (IP65)
- Lichtstark bis 22.000 Lumen
- 110° Abstrahlwinkel
- 50° Abstrahlwinkel, stark streulichtreduziert (< UGR19)
- Vier Module mit integrierten LEDs
- Problemlose Montage an Decken mit geringer Tragfähigkeit
- Hohe Energieeffizienz (122lm/W)
- Bis zu 62% Energieeinsparung zu herkömmlichen Leuchten
- Profi-Anschlussbox mit Steckklemmen für schnelle Installation
- Effiziente Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss
- Geeignet für Umgebungen von -30°C bis zu +60°C
- Robustes, UV-beständiges Polycarbonatgehäuse
- Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit (IK08)
- 1:1-Austausch durch 1-Punkt-Aufhängung
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden (L70/B10 bei Ta 60°C)



**Innovative LED-Universalleuchte für hohe Lager- und Produktionshallen, Messen und Ausstellungen, Foyers und Treppenhäuser, Verkehrswege und geschützte Außenbereiche**

Art.-Nr.	W	Stunden	Farbe	lm	Energieeffizienz (lm/W)	Lichtfarbe K	A	Gewicht (kg)	Ø ↓ (mm)
<b>MM87030</b>	90	50.000	Silbergrau	11000	122	4000 (Ra80)	50°	3,1	Ø 348mm x 109mm
<b>MM87031</b>	90	50.000	Silbergrau	11000	122	4000 (Ra80)	110°	2,9	Ø 348mm x 109mm
<b>MM87032</b>	180	50.000	Silbergrau	22000	122	4000 (Ra80)	50°	4,7	Ø 490mm x 109mm
<b>MM87033</b>	180	50.000	Silbergrau	22000	122	4000 (Ra80)	110°	4,4	Ø 490mm x 109mm

