

LED integriert – PINOLIGHT



- Lichtstarke Unterbauleuchten mit integrierten LED.
- Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K.
- Bis zu 20 Meter Länge kombinierbar.
- Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
- Inklusive EIN-/AUS-Schalter.
- Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel, Stecker und Montagematerial.



Neues Modell mit Color Select

Art.-Nr.	Farbe	W	lm	⌚ Stunden	A	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	📷	
PINOLIGHT									
MT77222	Weiß	4	400	25.000	120°	3000/4000 (Ra80)	313 x 22 x 30	1	
MT77223	Weiß	8	700	25.000	120°	3000/4000 (Ra80)	573 x 22 x 30	1	
MT77224	Weiß	10	1100	25.000	120°	3000/4000 (Ra80)	873 x 22 x 30	1	
MT77225	Weiß	14	1400	25.000	120°	3000/4000 (Ra80)	1173 x 22 x 30	1	
MT77229	150mm Verbindungskabel für PINOLIGHT separat erhältlich								2

Praxistipp

Indirekte Beleuchtung mit dem PINOLIGHT LED-System

Die PINOLIGHT Unterbauleuchten eignen sich sehr gut für die indirekte Beleuchtung sowie für enge und schlecht zugängliche Einbausituationen, beispielsweise für Nischen an Dachschrägen. Durch das schmale Profil (Breite 2,2 cm x Höhe 3 cm) und die praktischen Montageclips können die Leuchten fast überall installiert werden. Die Leuchten haben Längen von 31,3 cm bis 117,3 cm und werden mit einer integrierten Steckverbindung zusammengesetzt (bis zu 20 Meter Gesamtlänge). Durch den transparenten Kunststoff treten an den Übergänge nahezu keine Abschattungen auf. Für Ecken oder zur Überleitung an Sparren verwendet man das 15 cm lange Verbindungskabel (Zubehör). Jede Leuchte kann mittels Kippschalter einzeln zu- oder abgeschaltet werden.